EA800WD-28［コミュニケーション型］イヤーマフ　取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠のありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

イヤマフ遮音…25dB

収納ケース付

◆使用上の注意

・湿気を好みません。使用後は空気のよく通るところで、
充分乾燥させて下さい。
・雨の中や湿度の高い場所では使用しないで下さい。
・室外や車の中などに放置しないで下さい。
・回路盤などがさびてしまった場合は、保証の対象外となります。

◆マイクロフォン機能により遮音と伝達の両方が可能になります。
マイクロフォンを作動することで、銃声や衝撃音などは減少させ、
会話などの弱い音は拾うことができます。

・マイクロフォン作動中は、82dB以上の音を遮音するリミッターが
付いています。
・インパルス雑音制御で銃の発射音のような音は制御されます。
・近くにいる人との会話は可能です。
・スイッチを切り忘れた場合、使用後4時間で自動的に切れます。
再び使用するときは、一度スイッチをOFFにし、再調整して下さい。

（電池交換）

・それぞれの電池ホルダーに単3電池が2本ずつ
（合計4本）入っています。　（テスト電池付属）
・平均電池寿命は約200時間です。

（使用方法）

・ヘッドバンドを上下に動かして、左右均等になるよう調整してご使用下さい。
・音量調整ダイヤルで音量を調整して下さい。
・ヘッドバンドは頭上まっすぐにセットして下さい。
斜めにならないよう注意して下さい。

（お手入れ方法）

・ご使用後は充分乾燥させ、清潔な乾いた場所にケースに入れて保管して下さい。

◇遮音性能表

NRR　25dB

周波数（Hz）	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
遮音値　（dB）	15.7	21.9	31.2	34.9	34.9	37.1	39.4	39.9	39.4
標準偏差値（dB）	2.7	2.8	3.2	1.9	2.5	3.4	2.2	3.6	3.5

※NRRとは：EPA（米国環境保護庁）が、防音保護具の遮音性能を示す目安として、
NRR（Noise　Reduction　Rating騒音減衰指数）数値を設定。
ここに表示したNRRは、米国政府が設定した研究所で、
ANSI（米規格）に基づいてテストした結果です。
（ANSI　S3.19-1974.に基づき、米国ペンシルバニア州立大学にて実施したテスト結果です。）

株式会社　エ　ス　コ
本社／〒550-0012　大阪市西区立売堀3-8-14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929